

FICHA DE DATOS

Serie TD 2

Soluciones de impresión de etiquetas, rótulos y recibos de 50,8 mm (2 in)

SKU del producto

TD-2310D | TD-2320D | TD-2350D | TD-2350DSA

SERIE TD 2

Confiabilidad a toda prueba, flexibilidad máxima.

Deje de preocuparse por la impresión. La serie TD 2300 de Brother de impresoras de escritorio para impresión térmica ofrece la variedad de características que necesita, en el espacio que tiene disponible y usando los soportes que desea. Además, el diseño duradero resiste hasta el turno más complicado. Disfrute de un soporte técnico confiable durante la vida útil del producto[1] y una garantía de dos años para que su negocio no se detenga.





TD-2310D
USB y puerto serie



TD-2320D
USB, puerto serie y Ethernet



TD-2350D
USB, puerto serie, Ethernet, Wi-Fi® y Bluetooth®



TD-2350DSA
USB, puerto serie, Ethernet, Wi-Fi® y Bluetooth®

Funciones especiales

Flexible: Personalice su impresora con los soportes, la conectividad y las características que su negocio necesita.

Eficiente: Emulaciones integradas, tamaño compacto y soporte para tableta opcional para adaptarse a sus sistemas y a su espacio de trabajo actuales.

Duradera: Pantalla LCD o teclado sellados y piezas metálicas robustas que evitan daños por derrame de líquidos y mejoran la durabilidad.

Confiable: Brother está “a su disposición” gracias a la garantía total de dos años y al soporte durante la vida útil del producto.[1]

Obtenga más información sobre la serie TD 2

Aplicaciones industriales

Independientemente del lugar en el que instale la serie TD 2300, tendrá a su disposición esta solución capaz, simple y versátil para imprimir lo que necesite cuando lo necesite. Además, las opciones de conectividad y portabilidad le permiten adaptar la impresora a su uso.



Comercio minorista

- Etiquetas y rótulos de productos
- Etiquetas y rótulos para el borde de los estantes
- Etiquetas de marcado y devolución
- Etiquetas de precio de artículos
- Etiquetas para pedidos en línea/recogida en la tienda

Almacén/fabricación

- Etiquetas para cajas
- Etiquetas de marcado de artículos
- Etiquetas para recogida
- Etiquetas de trabajo en proceso
- Etiquetas de códigos de barras
- Etiquetas para compartimentos
- Etiquetas para estantes

Servicio de alimentos

- Etiquetas de ingredientes
- Etiquetas de información nutricional
- Etiquetas de seguridad alimentaria
- Etiquetas de precio de artículos
- Etiquetas para alimentos frescos y preparados
- Etiquetas para pedido de alimentos
- Etiquetas para alimentos en línea
- Etiquetas de pedido/entrega en línea



Suministros

Elija etiquetas térmicas, rótulos, papel y brazaletes con certificación de Brother para obtener la mejor calidad de imagen en todas sus aplicaciones. Los tamaños personalizados y las opciones preimpresas también están disponibles.

Conozca los suministros para TD 2



Accesorios

Cree la impresora que necesitas con una amplia cantidad de accesorios opcionales, como un separador, una cortadora de etiquetas, una batería, un soporte para tableta y mucho más.

Conozca los accesorios para TD 2



Servicio de garantía extendida

Alargue la vida útil de su impresora incorporando un programa de servicio extendido en cualquier momento mientras su impresora siga en garantía[2].

Conozca las garantías

Comuníquese con nosotros

800-543-6144
MobileSales@Brother.com
BrotherMobileSolutions.com

Herramientas de software para una fácil integración y diseño de etiquetas

P-touch Editor | BarTender | Loftware Cloud | Codesoft | MarkMagic

	TD-2310D	TD-2320D203 TD-2320D300	TD-2350D203 TD-2350D300	TD-2350D203SA TD-2350D300SA
Especificación de impresión				
Método	Impresión térmica directa			
Resolución	203 dpi	203 dpi o 300 dpi		
Velocidad de impresión máxima	Hasta 6 ips (1.522,4 mm/s)			
Ancho de impresión máximo	59 mm (2,32 in)			
Longitud de impresión máxima	3.000 mm (118,1 in)			
Longitud de impresión mínima	6,4 mm (0,25 in)			
Manejo de soportes	Continuos, corte	Continuos, corte, cortadora, separador		
Lenguajes de la impresora	Plantilla P-touch 2.0; cuadrícula, ESC/P			
Emulaciones	ZPL, EPL, DPL, CPCL			
Tipos de letra internos	ESC/P: Letter Gothic Bold, Helsinki, Gothic, Brussels ESC/P (plantillas): Letter Gothic Regular, Helsinki, Gothic, Brussels			
Códigos de barras lineales internos	CODE 39, ITF(I-2/5), EAN(JAN)8/13, UPC-A/E, CODABAR (NW-7), CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar y Composite, CODE93, POSTNET, MSI, código de barras Intelligent Mail (IMb)			
Códigos de barras 2D internos	Código QR, Microcódigo QR, Maxicode, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec			
Características físicas				
Protección mediante sellado	IP4x			
Carga de dispositivo móvil	USB-C a 5 V/3 A			
Memoria	DRAM de 256 MB/flash de 32 MB/área de usuario de 8 MB	DRAM de 256 MB/flash de 64 MB/área de usuario de 32 MB		
Reloj en tiempo real	N/D	De serie con respaldo de batería		
LED/botones	3 LED con 3 botones		3 LED, 7 botones y pantalla LCD con 14 idiomas	Teclado numérico de 24 teclas
Pantalla	N/D		Pantalla LCD monocromática	Pantalla táctil a color de 3,5 in
Soporte	N/D	Insertos roscados para soporte seguro para tableta		
Batería	N/D	14,4 V, 1750 mA, 26 Wh (opcional)		
Carga de la batería	N/D	Directa en la base para la batería o cargador de ranura única opcional		
Tiempo de carga de la batería	N/D	Hasta 2,2 horas		
Alimentación	Adaptador de CA externo (entrada: 100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A; salida: 24 V CC, 3,6 A)			
Peso	1,46 kg (3,22 lb)	1,50 kg (3,31 lb)	1,53 kg (3,37 lb)	1,77 kg (3,9 lb)
Dimensiones	119 mm x 224 mm x 158 mm (4,7 in x 8,8 in x 6,2 in)		119 mm x 224 mm x 158 mm (4,7 in x 8,8 in x 6,2 in)	119 mm x 224 mm x 176 mm (4,7 in x 8,8 in x 6,9 in)
Temperatura	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F), 20% a 80% sin condensación			
Humedad	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), 10% a 90% sin condensación			

	TD-2310D	TD-2320D203 TD-2320D300	TD-2350D203 TD-2350D300	TD-2350D203SA TD-2350D300SA

Especificaciones de los soportes

Tipo de soportes	Recibos, etiquetas, rótulos, brazaletes
Ancho del soporte	15 mm a 63 mm (0,59 in a 2,48 in)
Diámetro interno del núcleo	11 mm a 12,7 mm (0,5 in); 19 mm (0,75 in); 25 mm a 25,4 mm (1 in); 34,9 mm (1,38 in); 38,1 mm (1,5 in)
Diámetro externo máximo	127 mm (5 in)
Grosor del soporte	0,058 mm a 0,279 mm (2 mil a 11 mil)
Detección automática de soportes	Ancho, longitud y tipo de sensor
Sensores	Tipo: espacio (transmisión), marca negra (reflectante); ubicación: espacio (fijo), marca negra (ajustable)

Conectividad y software

Interfaces estándares	USB v2.0 (velocidad máxima) Type C, host USB (teclados, escáneres, memoria), RS232C (RJ25)	LAN (10/100 BASE-TX), USB v2.0 (velocidad máxima) Type C, host USB (teclados, escáneres, memoria), RS232C (RJ25)	Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth v5.2 (BR/EDR: Clase 1, Bluetooth de baja energía: Clase 1.5) MFi, LAN (10/100 BASE-TX), USB v2.0 (velocidad máxima) Type C, host USB (teclados, escáneres, memoria), RS232C (RJ25)
Seguridad y protocolos de red	N/D	SSL/TLS1.0/1.1/1.2/1.3 (HTTPS, IPPS), SNMPv3, 802.1x (EAP-MD5/FAST/TLS/TTLS, PEAP), NDP, RA, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, WINS/NetBIOS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, puerto Raw, IPP/IPPS, cliente FTP, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, ICMP, servicios web (impresión)	
Seguridad inalámbrica	N/D		WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP+AES / AES), WPA3-SAE (AES), EAP-FAST/TLS/TTLS, PEAP
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10 & 11, Linux, Android™ y iOS®. Para conocer la compatibilidad más actualizada, visite nuestra página de soporte		
Controladores	Windows® y Linux. Para conocer la compatibilidad más actualizada, visite nuestra página de soporte		
SDK	Windows® bPAC, Android™ 9. Para obtener más información sobre los SDK, visite nuestra página de soporte.		
Gestión de dispositivos	N/D	Gestión de dispositivos BRAdmin de Brother, SOTI	
Diseño de etiquetas[3]	Diseño/impresión de etiquetas con P-touch Editor de Brother		
Herramientas de soporte	Herramienta de configuración de impresoras de Brother		
Aplicaciones para dispositivos móviles[3]	Smooth Print, Mobile Deploy, Mobile Transfer Express, Print SDK Demo		

General

Contenido de la caja	Impresora, adaptador de CA, cable de electricidad, cable USB A a C, soporte para rollo de soportes de impresión (25,4 mm y 38,1 mm [1 in a 1,5 in]) instalado, soporte para rollo de disco de soportes de impresión (12,7 mm y 19,05 mm [0,5 in y 0,75 in]), guía de inicio rápido, guía de seguridad		
Mantenimiento	Reemplazo del cabezal de impresión y del rodillo de la placa de impresión sin necesidad de herramientas		
Opciones de la impresora[4]	N/D	Cortadora, separador, base para la batería, batería, soporte para tableta	Cortadora, separador, base para la batería, batería
Accesorios externos[4]	N/D	Cargador de batería, adaptador de puerto serie, adaptador de CA, adaptador para servicios de salud	Cargador de batería, adaptador de puerto serie, adaptador de CA
Certificaciones	Calificación Energy Star, WHQL		
Aprobaciones de agencias	FCC, UL, ICES, CSA, RSS		
Garantía	Garantía limitada de dos años de primer nivel		

[1] Durante la vida útil del producto.

[2] La extensión de la garantía limitada está disponible para las impresoras que sigan estando cubiertas por la garantía original del producto. El periodo máximo de cobertura de la garantía es de cinco años (incluidas las garantías estándar y extendida). Consulte https://brothermobilesolutions.com/warranty/ para conocer todos los detalles.

[3] Es posible que se requieran una descarga adicional y una conexión inalámbrica. La compatibilidad puede variar según el dispositivo y el sistema operativo.

[4] Se venden por separado; se requiere compra adicional.

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. El resultado final (como el tipo de letra y los márgenes) puede variar. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Todas las marcas comerciales y marcas comerciales registradas a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus compañías correspondientes.

© 2024 Brother International Corporation